FUENTES DE DC EN SISTEMAS SIR-M

SISTEMA	PRUEBA	DESCRIPCION	VALOR NOMINAL	SIR-M A	SIR-M B	OBSERVACIONES
SIR-M	FUENTES	40	40 +/- 0.5	40.3	40.2	
		28	28 +/- 0.5	28.1	28.3	
		12	12 +/- 0.5	12.1	12.1	
		-12	(-)12 +/- 0.5	-12.1	-12.1	
		50	50 +/- 0.5	50.2	50	
		5	5 +/- 0.25	5.1	5.1	
		24	Entre 22 Y 29	23.2	23.3	
		-15	Entre (-)13.6 Y (-)16.7	-14.5	-14.6	
	FUSIBLES DE FUENTES	F1	Retardado 1 Amp.	OK	OK	
		F2	Rápido 1 Amp.	OK	OK	
		F3	Rápido 50 m A	OK	OK	
		F4	Retardado 5 AMP	OK	OK	
	FUSIBLES DE VENTILADORES	F1	Retardado 0.75 Amp.	OK	OK	
		F2	Retardado 0.75 Amp.	OK	OK	
		F3	Retardado 0.75 Amp.	OK	OK	
ASC	FUENTES	27V	TP1	28.4	**Observaciones:**	
			TP2 (+/- 2)	26.1		
			TP3	28		
		(+) 5V	(+5 ± 0.1)V	5.1		
		(+)12V	(+12 ± 0.24)V	12.3		
		(-)12V	(-12 ± 0.24)V	-12.1		
RHP	LEDS	LEDS de falla	en OFF	OFF	OFF	
	VOLTAJES DE FUENTE	(+)5V	(+ 5 ± 0.1) V	5	5	
		(+)12V	(+ 12 ± 0.24) V	12.4	12.4	
		(-)12V	(- 12 ± 0.24) V	-12.3	-12.4	
	VOLTAJE ENTRADA	220 V	(220 ± 10 %) VAC	210	211	
CDS-1000	LEDS	LEDS de falla	OFF	OFF	**Observaciones:**	
		PRESENTACIÓN				
	VOLTAJES DE FUENTES	(+)5V	(+ 5 ± 0.1) V	5		
		(-)5V	(- 5 ± 0.1) V	-5.3		
		(+)5V	(+ 5 ± 0.1) V	5		
		(+)12V	(+ 12 ± 0.24) V	12.3		
		(-)12V	(- 12 ± 0.24) V	-12.4		
	VOLTAJE ENTRADA	220 VAC	(220 ± 10 %) VAC	210		

Observaciones